



245 Nipplo doppio, ridotto, ISO/EN N8

- ST... questi tipi di raccordi sono fabbricati in acciaio (esecuzione zincata = zincatura in bagno galvanico) e quindi non sono adatti per le installazioni di acqua potabile.

EN	Dim. (1-2) (inch)	nera Codice	zincata Codice	SP	GP	a (mm)	s (mm)
ST -	¼ - ½	770 245 115	770 245 215	10	100	35	17
ST -	¾ - ½	770 245 116	770 245 216	10	100	34	19
ST •	¾ - ¼	770 245 117	770 245 217	10	100	38	19
•	½ - ¼	770 245 118	770 245 218	10	100	44	27
•	½ - ¾	770 245 119	770 245 219	10	100	44	22
-	¾ - ¼	770 245 120	770 245 220	10	80	43	30
•	¾ - ¾	770 245 121	770 245 221	10	50	47	30
•	¾ - ½	770 245 122	770 245 222	10	120	47	31
•	1 - ½	770 245 123	770 245 223	10	80	53	36
•	1 - ¾	770 245 124	770 245 224	10	80	53	36
•	1 ¼ - ½	770 245 125	770 245 225	0	25	57	46
•	1 ¼ - ¾	770 245 126	770 245 226	0	60	57	46
•	1 ¼ - 1	770 245 127	770 245 227	0	50	57	46
•	1 ½ - ¾	770 245 128	770 245 228	0	20	59	50
•	1 ½ - 1	770 245 129	770 245 229	0	50	59	50
•	1 ½ - 1 ¼	770 245 130	770 245 230	0	40	59	50
•	2 - 1	770 245 131	770 245 231	0	25	68	65
•	2 - 1 ¼	770 245 132	770 245 232	0	25	68	65
•	2 - 1 ½	770 245 133	770 245 233	0	20	68	65
-	2 ½ - 1 ½	770 245 134	770 245 234	0	15	75	80
•	2 ½ - 2	770 245 135	770 245 235	0	10	75	80
•	3 - 2	770 245 136	770 245 236	0	8	83	95
•	3 - 2 ½	770 245 137	770 245 237	0	8	83	95
-	4 - 3	770 245 138	770 245 238	0	12	96	120

I dati tecnici non sono vincolanti. Non comportano alcuna garanzia da parte nostra e sono soggetti a modifiche. Valgono le nostre Condizioni Generali di Vendita.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>