




290 Tappo, con bordo, ISO/EN T9

- ST... questi tipi di raccordi sono fabbricati in acciaio (esecuzione zincata = zincatura in bagno galvanico) e quindi non sono adatti per le installazioni di acqua potabile. Le parti in acciaio sono in acciaio pieno.



EN	Dim. (inch)	nera Codice	zincata Codice	SP	GP	c (mm)	s (mm)
ST •	1/8	770 290 101	770 290 201	10	100	20	7
ST •	1/4	770 290 102	770 290 202	10	100	24	8
•	3/8	770 290 103	770 290 203	10	200	28	10
•	1/2	770 290 104	770 290 204	10	230	32	11
•	3/4	770 290 105	770 290 205	10	150	37	17
•	1	770 290 106	770 290 206	10	80	41	19
•	1 1/4	770 290 107	770 290 207	0	70	47	22
•	1 1/2	770 290 108	770 290 208	0	50	47	22
•	2	770 290 109	770 290 209	0	30	54	27
•	2 1/2	770 290 110	770 290 210	0	15	64	32
•	3	770 290 111	770 290 211	0	10	71	36
•	4	770 290 112	770 290 212	0	6	81	41

I dati tecnici non sono vincolanti. Non comportano alcuna garanzia da parte nostra e sono soggetti a modifiche. Valgono le nostre Condizioni Generali di Vendita.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>