



Raccordo femmina

- Con anello di rinforzo in acciaio (**AISI430**)
- Installazione senza smontaggio
- Idoneo per tubi in PE e PEX
- Acqua PN16
- Materiale: PP
- Guarnizione: EPDM per acqua potabile
- Filetto femmina: ISO 7 (parallelo)
- Colore: azzurro-nero

| d | Rp | PN | Codice | SP | GP | Peso | D | L | l1 | l2 | l3 |
|------|--------|-------|--------------------|----|-----|-------|------|------|------|------|------|
| (mm) | (inch) | (bar) | | | | (kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| 16 | ½ | 16 | 158 400 355 | 10 | 80 | 0,047 | 44 | 74 | 46 | 19 | 15 |
| 20 | ½ | 16 | 158 400 088 | 10 | 220 | 0,043 | 45 | 75 | 54 | 19 | 15 |
| 20 | ¾ | 16 | 158 400 089 | 10 | 200 | 0,048 | 45 | 77 | 54 | 19 | 16 |
| 25 | ½ | 16 | 158 400 090 | 10 | 170 | 0,061 | 53 | 81 | 59 | 21 | 15 |
| 25 | ¾ | 16 | 158 400 091 | 10 | 170 | 0,065 | 53 | 81 | 59 | 21 | 16 |
| 25 | 1 | 16 | 158 400 092 | 10 | 150 | 0,075 | 53 | 87 | 59 | 21 | 20 |
| 32 | ¾ | 16 | 158 400 093 | 10 | 110 | 0,097 | 64 | 90 | 66 | 23 | 16 |
| 32 | 1 | 16 | 158 400 094 | 10 | 110 | 0,105 | 64 | 94 | 66 | 23 | 20 |
| 32 | 1 ¼ | 16 | 158 400 095 | 10 | 100 | 0,118 | 64 | 97 | 66 | 23 | 22 |
| 40 | 1 | 16 | 158 400 096 | 90 | | 0,155 | 75 | 105 | 76 | 26 | 20 |
| 40 | 1 ¼ | 16 | 158 400 097 | 90 | | 0,163 | 75 | 107 | 76 | 26 | 22 |
| 40 | 1 ½ | 16 | 158 400 098 | 90 | | 0,172 | 75 | 108 | 76 | 26 | 22 |
| 50 | 1 | 16 | 158 400 099 | 45 | | 0,281 | 97 | 117 | 88 | 30 | 20 |
| 50 | 1 ¼ | 16 | 158 400 100 | 45 | | 0,286 | 97 | 119 | 88 | 30 | 22 |
| 50 | 1 ½ | 16 | 158 400 101 | 45 | | 0,298 | 97 | 119 | 88 | 30 | 22 |
| 50 | 2 | 16 | 158 400 102 | 40 | | 0,327 | 97 | 125 | 88 | 30 | 26 |
| 63 | 1 ½ | 16 | 158 400 103 | 25 | | 0,491 | 114 | 137 | 104 | 35 | 22 |
| 63 | 2 | 16 | 158 400 104 | 25 | | 0,515 | 114 | 141 | 104 | 35 | 26 |
| 63 | 2 ½ | 16 | 158 400 105 | 18 | | 0,564 | 114 | 148 | 104 | 35 | 31 |
| 75 | 2 | 16 | 158 400 106 | 18 | | 0,824 | 135 | 173 | 133 | 41 | 26 |
| 75 | 2 ½ | 16 | 158 400 107 | 18 | | 0,758 | 135 | 178 | 133 | 41 | 31 |
| 75 | 3 | 10 | 158 400 108 | 16 | | 0,925 | 135 | 183 | 133 | 41 | 34 |
| 90 | 2 | 16 | 158 400 109 | 8 | | 1,277 | 161 | 192 | 150 | 44 | 26 |
| 90 | 2 ½ | 16 | 158 400 110 | 8 | | 1,320 | 161 | 197 | 150 | 44 | 31 |
| 90 | 3 | 10 | 158 400 111 | 8 | | 1,357 | 161 | 199 | 150 | 44 | 34 |
| 110 | 3 | 10 | 158 400 112 | 6 | | 1,940 | 185 | 226 | 175 | 53 | 34 |
| 110 | 4 | 10 | 158 400 113 | 6 | | 2,046 | 185 | 232 | 175 | 53 | 40 |

I dati tecnici non sono vincolanti. Non comportano alcuna garanzia da parte nostra e sono soggetti a modifiche. Valgono le nostre Condizioni Generali di Vendita.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>