



Raccordo maschio

- Installazione senza smontaggio
- Idoneo per tubi in PE e PEX
- Acqua PN16
- Materiale: PP
- Guarnizione: EPDM per acqua potabile
- Filetto maschio: ISO 7 (conico)
- Colore: azzurro-nero

| d | R | PN | Codice | SP | GP | Peso | D | L | l1 | l2 | l3 |
|------|--------|-------|--------------------|----|-----|-------|------|------|------|------|------|
| (mm) | (inch) | (bar) | | | | (kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| 16 | ½ | 16 | 158 400 351 | 10 | 70 | 0,043 | 45 | 73 | 46 | 19 | 14 |
| 16 | ¾ | 16 | 158 400 352 | 10 | 70 | 0,043 | 51 | 74 | 46 | 19 | 14 |
| 20 | ½ | 16 | 158 400 123 | 10 | 220 | 0,039 | 45 | 73 | 54 | 19 | 14 |
| 20 | ¾ | 16 | 158 400 124 | 10 | 220 | 0,040 | 45 | 74 | 54 | 19 | 15 |
| 20 | 1 | 16 | 158 400 125 | 10 | 220 | 0,042 | 45 | 77 | 54 | 19 | 17 |
| 25 | ½ | 16 | 158 400 126 | 10 | 180 | 0,057 | 53 | 79 | 59 | 21 | 14 |
| 25 | ¾ | 16 | 158 400 127 | 10 | 180 | 0,057 | 53 | 80 | 59 | 21 | 15 |
| 25 | 1 | 16 | 158 400 128 | 10 | 170 | 0,060 | 53 | 83 | 59 | 21 | 17 |
| 32 | ¾ | 16 | 158 400 129 | 10 | 120 | 0,090 | 64 | 88 | 66 | 23 | 15 |
| 32 | 1 | 16 | 158 400 130 | 10 | 120 | 0,091 | 64 | 91 | 66 | 23 | 17 |
| 32 | 1 ¼ | 16 | 158 400 131 | 10 | 120 | 0,095 | 64 | 93 | 66 | 23 | 20 |
| 32 | 1 ½ | 16 | 158 400 132 | 10 | 110 | 0,098 | 64 | 93 | 66 | 23 | 20 |
| 40 | 1 | 16 | 158 400 133 | 90 | | 0,141 | 75 | 102 | 76 | 26 | 17 |
| 40 | 1 ¼ | 16 | 158 400 134 | 90 | | 0,145 | 75 | 104 | 76 | 26 | 20 |
| 40 | 1 ½ | 16 | 158 400 135 | 90 | | 0,144 | 75 | 104 | 76 | 26 | 20 |
| 40 | 2 | 16 | 158 400 136 | 80 | | 0,155 | 75 | 109 | 76 | 26 | 24 |
| 50 | 1 | 16 | 158 400 137 | 50 | | 0,269 | 97 | 114 | 88 | 30 | 17 |
| 50 | 1 ¼ | 16 | 158 400 138 | 50 | | 0,252 | 97 | 117 | 88 | 30 | 20 |
| 50 | 1 ½ | 16 | 158 400 139 | 50 | | 0,276 | 97 | 117 | 88 | 30 | 20 |
| 50 | 2 | 16 | 158 400 140 | 50 | | 0,283 | 97 | 121 | 88 | 30 | 24 |
| 63 | 1 ½ | 16 | 158 400 141 | 30 | | 0,471 | 114 | 135 | 104 | 35 | 20 |
| 63 | 2 | 16 | 158 400 142 | 30 | | 0,470 | 114 | 139 | 104 | 35 | 24 |
| 63 | 2 ½ | 16 | 158 400 143 | 25 | | 0,476 | 114 | 143 | 104 | 35 | 28 |
| 75 | 2 | 16 | 158 400 144 | 18 | | 0,773 | 135 | 170 | 133 | 41 | 24 |
| 75 | 2 ½ | 16 | 158 400 145 | 18 | | 0,782 | 135 | 174 | 133 | 41 | 28 |
| 75 | 3 | 16 | 158 400 146 | 18 | | 0,788 | 135 | 177 | 133 | 41 | 30 |
| 90 | 2 | 16 | 158 400 147 | 8 | | 1,247 | 161 | 189 | 150 | 44 | 24 |
| 90 | 2 ½ | 16 | 158 400 148 | 8 | | 1,248 | 161 | 193 | 150 | 44 | 28 |
| 90 | 3 | 16 | 158 400 149 | 8 | | 1,251 | 161 | 196 | 150 | 44 | 30 |
| 90 | 4 | 16 | 158 400 150 | 8 | | 1,319 | 161 | 202 | 150 | 44 | 36 |
| 110 | 3 | 16 | 158 400 151 | 6 | | 1,821 | 185 | 222 | 175 | 53 | 30 |
| 110 | 4 | 16 | 158 400 152 | 6 | | 1,858 | 185 | 228 | 175 | 53 | 36 |

I dati tecnici non sono vincolanti. Non comportano alcuna garanzia da parte nostra e sono soggetti a modifiche. Valgono le nostre Condizioni Generali di Vendita.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>