

Total Control



- 6, 9, 12, 15, 18, 24, 36, 48 stazioni
- 4 programmi indipendenti
- 4 partenze per programma
- Water Budget: da 0% a 200%

La Total Control è la centralina Irritrol ideata per l'irrigazione dei grandi giardini e dei parchi, che può arrivare a gestire fino a 48 stazioni. La flessibilità di cui gode le permette di programmare fino a 16 partenze giornaliere e grazie all'ampio display e al selettore centrale la programmazione risulta comunque semplice e veloce anche per gli impianti con numerose stazioni.



Caratteristiche

- Durata dell'irrigazione da 1 a 600 minuti (10 ore) con incrementi di 1 minuto
- Programmazione irrigua flessibile:
 - Irrigazione giornaliera (fino a 16 partenze al giorno)
 - Irrigazione settimanale
 - Irrigazione a giorni pari e dispari (con il 31° giorno del mese escluso)
 - Irrigazione a intervalli da 1 a 30 giorni
 - Calendario a 365 giorni
- Possibilità di cancellazione di un programma
- Stacking Program
- Funzione interruzione per pioggia fino a massimo 7 giorni
- Partenza automatica, semiautomatica e manuale
- Comando pompa/Master Valve per programma
- Memoria permanente fino a 8 anni
- Programma automatico per la protezione elettronica*
- Interruttore Off per interrompere l'irrigazione mantenendo il programma inserito per un periodo programmabile da 1 a 7 giorni
- Attivazione del sensore pioggia tramite interruttore
- Contenitore con coperchio e serratura
- Menù multilingue
- Omologazioni CE

* Identifica la valvola in corto circuito e la elimina dal programma



Caratteristiche Aggiuntive

- Avanzamento dell'orologio in assenza di corrente fino a 90 giorni
- Contenitore in metallo con chiusura a chiave per le versioni da 36 e 48 stazioni

Specifiche

- Alimentazione in entrata:
 - 220 VCA, 50Hz (0,5 Amp)
- Alimentazione in uscita:
 - Max per stazione: 24 VCA max 50 Hz (0,5 Amp)
 - Max totale (incluso comando pompa): 24 VCA max 50 Hz (1,25 Amp)
- Fusibile 250Volt, da 2 Amp ad azione lenta
- Batteria alcalina 9 Volt (non inclusa)
- Temperatura Operativa: da 0° a 60° C

Dimensioni

- Altezza: 21,3 cm
- Larghezza: 26,7 cm
- Profondità: 12,7 cm

Opzioni

- Sensore pioggia
- Climate Logic
- CMR-Kit

Codifica

Codice	Descrizione
TC-6EX-R-50H	Total Control, centralina 6 stazioni, 220 VCA con trasf. incorporato
TC-9EX-R-50H	Total Control, centralina 9 stazioni, 220 VCA con trasf. incorporato
TC-12EX-R-50H	Total Control, centralina 12 stazioni, 220 VCA con trasf. incorporato
TC-15EX-R-50H	Total Control, centralina 15 stazioni, 220 VCA con trasf. incorporato
TC-18EX-R-50H	Total Control, centralina 18 stazioni, 220 VCA con trasf. incorporato
TC-24EX-R-50H	Total Control, centralina 24 stazioni, 220 VCA con trasf. incorporato
TC-36EX-R-50H	Total Control, centralina 36 stazioni, 220 VCA con trasf. incorporato, contenitore in metallo
TC-48EX-R-50H	Total Control, centralina 48 stazioni, 220 VCA con trasf. incorporato, contenitore in metallo
TC-6MOD-R	Modulo per Total Control 6 stazioni
TC-9MOD-R	Modulo per Total Control 9 stazioni
TC-12MOD-R	Modulo per Total Control 12 stazioni
TC-15MOD-R	Modulo per Total Control 15 stazioni
TC-18MOD-R	Modulo per Total Control 18 stazioni
TC-24MOD-R	Modulo per Total Control 24 stazioni
TC-36MOD-R	Modulo per Total Control 36 stazioni
TC-48MOD-R	Modulo per Total Control 48 stazioni