




Tee a 90° con derivazione filettata femmina

- Con anello di rinforzo in acciaio (AISI430)
- Installazione senza smontaggio
- Idoneo per tubi in PE e PEX
- Acqua PN16
- Materiale: PP
- Guarnizione: EPDM per acqua potabile
- Filetto femmina: ISO 7 (parallelo)
- Colore: azzurro-nero



d (mm)	Rp (inch)	PN (bar)	Codice	SP	GP	Peso (kg)	D (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	H (mm)
16	½	16	158 400 359	10	30	0,140	45	134	54	19	15	40
20	½	16	158 400 177	10	100	0,084	45	134	54	19	15	40
20	¾	16	158 400 178	10	100	0,086	45	134	54	19	16	41
25	½	16	158 400 179	10	80	0,114	53	150	19	21	15	40
25	¾	16	158 400 180	10	80	0,119	53	150	59	21	16	44
25	1	16	158 400 181	10	70	0,132	53	150	59	21	20	49
32	½	16	158 400 182	10	50	0,202	64	173	66	23	15	42
32	¾	16	158 400 183	10	50	0,190	64	173	66	23	16	46
32	1	16	158 400 184	10	50	0,213	64	173	66	23	20	54
32	1 ¼	16	158 400 185	10	50	0,214	64	173	66	23	22	57
40	¾	16	158 400 186	35		0,284	75	203	76	26	16	49
40	1	16	158 400 187	35		0,301	75	203	76	26	20	57
40	1 ¼	16	158 400 188	35		0,311	75	203	76	26	22	62
40	1 ½	16	158 400 189	35		0,327	75	206	76	26	22	63
50	1	16	158 400 190	22		0,553	97	239	88	30	20	61
50	1 ¼	16	158 400 191	22		0,570	97	239	88	30	22	66
50	1 ½	16	158 400 192	22		0,588	97	171	88	30	22	70
50	2	16	158 400 193	18		0,618	97	239	88	30	26	75
63	1 ¼	16	158 400 194	10		0,981	114	288	104	35	22	73
63	1 ½	16	158 400 195	10		0,900	114	288	104	35	22	76
63	2	16	158 400 196	10		1,047	114	207	104	35	26	83
75	2 ½	16	158 400 197	6		1,713	135	360	133	41	31	101
90	3	10	158 400 198	3		2,792	161	413	150	44	34	116
110	4	10	158 400 199	2		4,216	185	484	175	53	40	135

I dati tecnici non sono vincolanti. Non comportano alcuna garanzia da parte nostra e sono soggetti a modifiche. Valgono le nostre Condizioni Generali di Vendita.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>