




## Tee a 90° con derivazione filettata femmina

- Con anello di rinforzo in acciaio (AISI430)
- Installazione senza smontaggio
- Idoneo per tubi in PE e PEX
- Acqua PN16
- Materiale: PP
- Guarnizione: EPDM per acqua potabile
- Filetto femmina: ISO 7 (parallelo)
- Colore: azzurro-nero



| d<br>(mm) | Rp<br>(inch) | PN<br>(bar) | Codice             | SP | GP  | Peso<br>(kg) | D<br>(mm) | L<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | L3<br>(mm) | H<br>(mm) |
|-----------|--------------|-------------|--------------------|----|-----|--------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| 16        | ½            | 16          | <b>158 400 359</b> | 10 | 30  | 0,140        | 45        | 134       | 54         | 19         | 15         | 40        |
| 20        | ½            | 16          | <b>158 400 177</b> | 10 | 100 | 0,084        | 45        | 134       | 54         | 19         | 15         | 40        |
| 20        | ¾            | 16          | <b>158 400 178</b> | 10 | 100 | 0,086        | 45        | 134       | 54         | 19         | 16         | 41        |
| 25        | ½            | 16          | <b>158 400 179</b> | 10 | 80  | 0,114        | 53        | 150       | 19         | 21         | 15         | 40        |
| 25        | ¾            | 16          | <b>158 400 180</b> | 10 | 80  | 0,119        | 53        | 150       | 59         | 21         | 16         | 44        |
| 25        | 1            | 16          | <b>158 400 181</b> | 10 | 70  | 0,132        | 53        | 150       | 59         | 21         | 20         | 49        |
| 32        | ½            | 16          | <b>158 400 182</b> | 10 | 50  | 0,202        | 64        | 173       | 66         | 23         | 15         | 42        |
| 32        | ¾            | 16          | <b>158 400 183</b> | 10 | 50  | 0,190        | 64        | 173       | 66         | 23         | 16         | 46        |
| 32        | 1            | 16          | <b>158 400 184</b> | 10 | 50  | 0,213        | 64        | 173       | 66         | 23         | 20         | 54        |
| 32        | 1 ¼          | 16          | <b>158 400 185</b> | 10 | 50  | 0,214        | 64        | 173       | 66         | 23         | 22         | 57        |
| 40        | ¾            | 16          | <b>158 400 186</b> | 35 |     | 0,284        | 75        | 203       | 76         | 26         | 16         | 49        |
| 40        | 1            | 16          | <b>158 400 187</b> | 35 |     | 0,301        | 75        | 203       | 76         | 26         | 20         | 57        |
| 40        | 1 ¼          | 16          | <b>158 400 188</b> | 35 |     | 0,311        | 75        | 203       | 76         | 26         | 22         | 62        |
| 40        | 1 ½          | 16          | <b>158 400 189</b> | 35 |     | 0,327        | 75        | 206       | 76         | 26         | 22         | 63        |
| 50        | 1            | 16          | <b>158 400 190</b> | 22 |     | 0,553        | 97        | 239       | 88         | 30         | 20         | 61        |
| 50        | 1 ¼          | 16          | <b>158 400 191</b> | 22 |     | 0,570        | 97        | 239       | 88         | 30         | 22         | 66        |
| 50        | 1 ½          | 16          | <b>158 400 192</b> | 22 |     | 0,588        | 97        | 171       | 88         | 30         | 22         | 70        |
| 50        | 2            | 16          | <b>158 400 193</b> | 18 |     | 0,618        | 97        | 239       | 88         | 30         | 26         | 75        |
| 63        | 1 ¼          | 16          | <b>158 400 194</b> | 10 |     | 0,981        | 114       | 288       | 104        | 35         | 22         | 73        |
| 63        | 1 ½          | 16          | <b>158 400 195</b> | 10 |     | 0,900        | 114       | 288       | 104        | 35         | 22         | 76        |
| 63        | 2            | 16          | <b>158 400 196</b> | 10 |     | 1,047        | 114       | 207       | 104        | 35         | 26         | 83        |
| 75        | 2 ½          | 16          | <b>158 400 197</b> | 6  |     | 1,713        | 135       | 360       | 133        | 41         | 31         | 101       |
| 90        | 3            | 10          | <b>158 400 198</b> | 3  |     | 2,792        | 161       | 413       | 150        | 44         | 34         | 116       |
| 110       | 4            | 10          | <b>158 400 199</b> | 2  |     | 4,216        | 185       | 484       | 175        | 53         | 40         | 135       |

I dati tecnici non sono vincolanti. Non comportano alcuna garanzia da parte nostra e sono soggetti a modifiche. Valgono le nostre Condizioni Generali di Vendita.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>