

IRRIGATORI DINAMICI SERIE TS90

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Regolazione TruJectory™ da 7° a 30°

Regolazione perfetta della traiettoria del getto dall'ugello: contribuisce a migliorare la copertura tra gli irrigatori e compensa in caso di condizioni di ventosità.

Parzializzatori d'angolo e a pieno cerchio in uno stesso irrigatore

Non è necessario fare scorta di modelli o ricambi diversi.

Capacità di ugello posteriore

Ideale per il perimetro di campi sportivi. Offre la possibilità di una regolazione precisa per soddisfare ogni fabbisogno irriguo.

Torretta regolabile

Permette la regolazione della torretta nel portaugello senza smontarlo. Estraiete semplicemente la torretta ed azionate la ghiera fino ad ottenere la posizione desiderata per irrigare.

Configurazione a tre ugelli

Migliore uniformità nella distribuzione, flessibilità degli ugelli ed efficienza del sistema.

Velocità costante di rotazione

Velocità costante di rotazione – da un irrigatore all'altro.

TurfCup™ per campi sportivi

La versione TurfCup optional è direttamente integrabile nei campi sportivi con erba naturale o sintetica, per la massima sicurezza dei giocatori, ottimizzando la giocabilità della superficie erbosa e l'aspetto del campo.



Disponibili opzioni
per l'utilizzo con
acqua non potabile



Valvole di
ritenuta
opzionali su
richiesta

SPECIFICHE TECNICHE

Funzionamento

- Gittata: 16,2–29,0 m con traiettoria di 25°
- Campo di portata: 52,9–232,8 l/min
- Tasso di precipitazione: 14,2–15,2 mm/h
- Angolo di lavoro: Pieno cerchio e parzializzazione d'angolo in uno stesso irrigatore
 - Pieno cerchio: rotazione unidirezionale a 360°
 - Parzializzazione d'angolo: 40°–330°
- Velocità di rotazione: 3 minuti ± 30 secondi (360°)
- Attacco: 1" BSP filettatura femmina
- Pressione d'esercizio: 2,8–7,0 bar

Dimensioni

- Altezza a riposo: 254 mm
- Altezza totale: 317 mm
- Altezza ritratta: 216 mm
- Altezza torretta: 100 mm
- Diametro della superficie esposta: 57 mm

Opzioni disponibili

- Ugello, n° 9 principale (102-4259)
- Marcatore del tappo per acqua non potabile (118-0063)
- Utensile per ugello principale: (995-99)
- Utensile per ugello intermedio e TruJectory™ (995-105)

Garanzia

- Cinque anni

Caratteristiche esclusive

- ✓ Set completo di ugelli di colore diverso avvitabili direttamente nel relativo foro
- ✓ Rivestimento protettivo in gomma per l'interramento sotto il livello del piano di calpestio
- ✓ Valvola di ritenuta standard – ritiene la pressione originata da un dislivello massimo di 3 m
- ✓ Opzioni degli ugelli: nove principali, tre intermedi, uno interno



LISTA DEI MODELLI – SERIE TS90

Modello	Descrizione
TS90TP-52	1" BSP, ugelli 1-9 inclusi
TS90TP-52TC	1" BSP con coppa per tappeto erboso, ugelli 1-9 inclusi

TABELLA DELLE PRESTAZIONI – UGELLI TS90TP

Ugello tipo		Irrigatore	3,4 bar		4,1 bar		4,8 bar		5,5 bar		6,2 bar		6,9 bar	
Numero	Principale/Intermedio		Gittata (m)	Portata (l/min)										
1	Giallo/Blu	102-1939 Giallo	16,2	53	16,5	58	16,8	62	16,8	66	16,5	70	17,1	74
2	Blu/Rosso		16,8	71	18,0	78	18,6	84	18,0	89	18,0	95	18,9	100
3	Marrone/Arancione		–	–	17,4	86	18,3	93	18,6	99	19,2	105	20,7	110
4	Arancione/Arancione		–	–	–	–	22,6	124	24,4	133	24,7	140	25,0	147
5	Verde/Blu	102-1940 Bianco	–	–	–	–	–	–	24,1	143	25,0	151	25,6	158
6	Grigio/Blu		–	–	–	–	–	–	25,0	150	26,2	159	26,5	167
7	Nero/Arancione		–	–	–	–	–	–	24,4	165	26,5	175	25,6	184
8	Rosso/Blu		–	–	–	–	–	–	26,2	184	26,8	195	26,8	205
9	Beige/Blu	102-1941 Bianco	–	–	–	–	–	–	25,9	208	27,7	221	29,0	233

Specifiche per gli ordinativi – Serie TS90T

TS90TP52-XX-X						
Angolo di lavoro	Filettature	TurfCup™	Ugello			Su richiesta
TS90TP	XX		X			E
TS90TP—Irrigatore TS90TP 25 mm con TruJectory	52—BSP	TC—TurfCup opzionale	1	4	7	E—Indicatore acque non potabili
			2	5	8	
			3	6	9	

Ad esempio: Per ordinare un irrigatore Serie TS90 con TruJectory, filettature BSP e un ugello n° 8, specificare: **TS90TP-52-8**