

# X2™

Questo programmatore, predisposto per internet, consente una programmazione rapida e offre funzionalità avanzate per il risparmio idrico.

## VANTAGGI PRINCIPALI

- Numero di stazioni:
  - 4, 6, 8 o 14 stazioni (modelli fissi)
- Programmatore Wi-Fi gestito automaticamente dal software Hydrowise®
- Il display retroilluminato offre una visibilità ottimale in qualsiasi condizione di luce
- 3 programmi flessibili con 4 orari di partenza ciascuno e tempi di irrigazione fino a 6 ore
- La funzione QuickCheck™ consente una diagnostica facile dei difetti di cablaggio
- L'impostazione Nascondi programmi mostra un solo programma e un solo orario di partenza per semplificare la programmazione
- È possibile sospendere l'irrigazione fino a 99 giorni nel periodo in cui non serve irrigare
- La protezione dai cortocircuiti rileva i guasti dei cavi ed esclude la stazione senza danneggiare il sistema
- La memoria Easy Retrieve™ esegue il backup di tutti i programmi di irrigazione
- Ritardo tra stazioni per una chiusura lenta delle valvole o per consentire il ricarica del serbatoio
- La funzione Ciclo e assorbimento evita gli sprechi d'acqua ed il ruscellamento in aree con variazioni di altezza o in terreni poco permeabili
- Regolazione stagionale per una regolazione dei programmi più veloce senza dover modificare i tempi di irrigazione

## VANTAGGI DEL MODULO WI-FI

- Permette di gestire l'irrigazione online con avvisi relativi a cavi difettosi e allo stato del programmatore
- L'opzione di programmazione ABC standard consente di utilizzare 3 programmi di irrigazione indipendenti con 6 orari di partenza ciascuno e tempi di irrigazione fino a 24 ore
- La funzione Predictive Watering™ garantisce regolazioni accurate basate sul meteo per massimizzare il risparmio idrico
- Compatibile con Amazon Alexa™ e il sistema di domotica Control4®

## CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO

- Ingresso trasformatore: 120 VAC o 230 VAC
- Uscita trasformatore (24 VAC): 1 A
- Uscita stazione (24 VAC): 0,56 A
- Uscita P/MV(24 VAC): 0,28 A
- Ingressi sensori: 1
- Omologazioni (programmatore): plastica IP44, UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Omologazioni (modulo): Wi-Fi b/g/n, Bluetooth® 4.2, CE, UL, RCM, FCC
- Periodo di garanzia: 2 anni

### X2 - CONFIGURATORE: ORDINARE 1 + 2 + 3

1	Modello	2	Trasformatore	3	Spina
	X2-4 = 4 stazioni		00 = 120 VAC		(vuoto) = spina americana
	X2-6 = 6 stazioni		01 = 230 VAC		E = spina europea
	X2-8 = 8 stazioni				A = spina australiana
	X2-14 = 14 stazioni				

#### Esempi:

X2-1401-E = programmatore a 14 stazioni, trasformatore interno da 230 VAC con spina europea  
X2-1401-A = programmatore a 14 stazioni da 230 VAC con spina australiana

### WAND: MODULO WI-FI

Modello	Descrizione
WAND	Modulo Bluetooth e Wi-Fi per il software di gestione delle risorse idriche Hydrowise



#### X2

Altezza: 23 cm  
Larghezza: 19 cm  
Profondità: 10 cm



#### Modulo Wi-Fi WAND

Altezza: 2 cm  
Larghezza: 5 cm  
Profondità: 5 cm

Compatibile con:



Software  
Hydrowise®



Sensore  
Rain-Click



Telecomando  
ROAM

Telecomando  
ROAM XL



#### Smart WaterMark

Riconosciuto come apparecchiatura utile per il risparmio d'acqua quando è utilizzato con il modulo Wi-Fi WAND

Amazon Alexa è un marchio di Amazon.com Inc. o delle sue affiliate. Control4 è un marchio registrato di Control4 Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.