



Serie BOB-MINI

sistema di difesa antizanzare perimetrale

E' il sistema **MINI** per l'erogazione di disinfestanti e o disabitanti per insetti con programmazione delle nebulizzazioni. Consente di erogare il prodotto nebulizzato nella giusta quantità nell'arco delle 24 ore.

Tutti i componenti utilizzati nella realizzazione di BOB MINI, sono di ottima qualità ed a lunga durata, che garantiscono un funzionamento privo di problemi ed una **affidabilità** protratta nel tempo.

L'orologio integrato programmabile permette di gestire al meglio il rendimento dell'impianto con notevoli benefici sui consumi.

La **centralina elettronica** integrata programmabile via **APP** permette di gestire al meglio il rendimento dell'impianto, anche da remoto con il tuo smartphone, con notevoli benefici sui consumi.

Notevole anche la silenziosità grazie ad un motore elettrico a **basso consumo** e basse emissioni acustiche.

Sistemi di ottima qualità ed alta tecnologia costruiti in conformità alle normative CE a **prezzi competitivi**.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Valvola regolazione pressione
- Valvola di non ritorno (check valve)
- Pompa/e dosatrice/i elettronica/che 2 lh regolabile/i ad impulsi
- Tanica/che prodotto/i da 5 litri
- Timer fino a 64 programmi giornalieri, settimanali, mensili/annuali
- Tipi di programma ad erogazione fissa e ad intervalli
- Accensione spegnimento manuale permanente o temporaneo
- Carter chiuso con antivibranti in gomma
- Basso livello di rumorosità
- Raccordo entrata 10 mm

OPTIONAL

- **Centralina elettronica con interfaccia APP WIFI**
(per l'attivazione richiede connessione ad Internet)
(per l'utilizzo da APP richiede connessione alla WIFI)
- **Centralina elettronica con interfaccia APP BLUETOOTH**
- **Blocco nebulizzazioni per mancanza acqua o perdita circuito**
- **Spia e notifica via APP riserva prodotto**
- **Secondo dosatore**
- **Erogazione sola acqua per raffrescamento evaporativo**

Pompa rotativa 20bar
Numero max linee AP 1
Numero max dosatori 2
230V 50Hz
**dati variabili in relazione alla conformazione dell'impianto*



Codice	Dosatori	Lenee AP	APP	Pressione max		Nr Ugelli 0,30 consigliati – fino a:	Nr Max Ugelli 0,30	Raccordo uscita linea AP	W motore AP	Portata pompa lpm
	Nr	Nr		bar	psi					
BOB-MN	Max 2	1	Opt	20	290	24*	32*	1/4"	245	1,6

Dimensioni: h. 600 x p. 250 x l. 600 mm – Peso: 35/40 Kg