

ECOGRYP



DESCRIZIONE:

Mastice in pasta pronto all'uso, di colore verde, per il montaggio di apparecchi e raccordi idraulici, igienici, sanitari e industriali. Antigrippante, antiossidante, ottimo conservante per sfilacciati di canapa e guarnizioni in tela-gomma, fibre minerali, etc.

COMPOSIZIONE:

Grassi minerali, stearati, cariche minerali, pigmenti.

CAMPI DI APPLICAZIONE:

Perfetta tenuta di raccordi, giunti filettati, flangiati, etc, impiegato con sfilacciati di canapa nei giunti filettati, mentre in quelli flangiati va spalmato su guarnizioni di amianto, fibre, gomma, etc.

IMPIEGHI:

Condutture di acqua calda e fredda, metano, aria, gas, liquidi alimentari.

DATI TECNICI:

Aspetto	pasta cremosa
Colore	verde
Densità relativa	1,65 ± 0,010 g/cm ³
Temperature di utilizzo	-35 °C ÷ +130 °C
Sovrappressione max di esercizio per gas	1 Bar
Temperatura max di esercizio per gas	80 °C
Punto di infiammabilità	> 300 °C
Solubilità in acqua	insolubile
Viscosità @ 100 °C	65/1s mm ² /s
Dati di esercizio dell'acqua	fino a 115 °C/2 Bar

PRODOTTO:

Esente da solventi, atossico per inalazione e per contatto.

CONFEZIONI:

Barattoli da Kg 0,400 - Kg 1 - Kg 30.

